

盐城市聚科化工有限公司

水溶性聚酯 PE-5030WR-P (防水耐光型)

PE-5030WR-P 是一种全水散性聚酯树脂, 不需表面活性剂, 就可在水中分散, 因此, 成膜后的树脂涂层具有优良的耐水性, 同时, 具有优异的耐紫外线性能。可广泛应用于纺织、造纸、建筑、纤维整理、木材处理等行业。

产品性状:

| | |
|-----------------|-----------|
| 外观: | 琥珀色粉末 |
| 成份: | 水性聚酯 |
| 离子性: | 阴离子 |
| 固含量: | 100% |
| 玻璃化温度: | 30°C—40°C |
| 粒径 (纳米): | <50 |
| PH 值 (30%的水溶液): | 6.5±0.5 |
| VOC | 无 |

用途:

- 1、本品制成水性溶液后, 可和其它乳液共混, 改善乳液成膜后的拒水性和抗紫外线性能, 并且不影响涂料成膜后的光泽;
- 2、用于粘合剂, 和其它粘合剂共混 (如丙烯酸、聚氨酯、淀粉等), 可改善其耐水性;
- 3、可直接用于纺织涂布, 使纺织品具有优异的拒水性。

包装规格: 25kg/袋

贮存要求: 本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光直接照射, 在 5°C—35°C 运输和贮存, 有效贮存期自包装之日起为一年。

以上说明和建议是我们经过长期实践得出的数据, 客户的使用流程我方不能控制, 我方只保证我方的产品是合格的。客户在使用时, 可根据自己的条件调整使用。

地址: 江苏省盐城市华悦工业区
电话: 0515-88580311
http: //www.juke-chem.com

邮编: 224005
传真: 0515-88407789
e-mail: info@juke-chem.com